EURONDA DAMPFSTERILISATOR B-KLASSE E10 STARTERPAKET

Stand alone inkl. Zubehör, 18 oder 24 Liter Kammervolumen

Artikelnummer: 200502
Hersteller: Euronda

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:
Der E10 Autoklav von Euronda ist ein Premium-B-Klasse-Sterilisator, der optimal die Anforderungen von Zahnärzten, Zahnärztinnen und Hygienefachkräften erfüllt. Die schnelle und zuverlässige Sterilisation bei gleichzeitiger Wartungsfreundlichkeit und modernster Technik machen den E10 zu einem leistungsfähigen und individuell einsetzbaren Autoklaven. Der Autoklav E10 erfüllt die Anforderungen der DIN EN 13060 und die strengen Empfehlungen der BfArM und KRINKO.
Die fünf im Sterilisator integrierten Programme erfüllen alle Anforderungen an eine validierte B-Klasse-Sterilisation. Wählen Sie zwischen 121°C, 134°C Standard und Prion oder 134°C schnell und Prion schnell. Diese Programme ermöglichen die Aufbereitung von verpacktem und unverpacktem, hohlem und

festem Material sowie Schutzkleidung und Instrumenten normkonform nach DIN EN 13060. Testzyklen für Vakuumtest, Helixtest und Bowie&Dick-Test erweitern das verfügbare Programm. Bei Bedarf können N- und S-Zyklen im Autoklaven aktiviert werden.
Die extrem leistungsfähige Vakuumpumpe und die optimierte Trocknungsphase machen diesen Autoklaven von Euronda besonders schnell und effizient. Der Dampfgenerator liefert verzögerungsweise präzise Mengen Sattdampf und trägt so zur Einsparung von Sterilisationszeit und Wasserverbrauch bei. Die Sterilisationsparameter werden automatisch der tatsächlichen Beladung angepasst, so wird eine optimale Kombination aus Sterilisationsleistung, Zykluszeit und Verbrauch erreicht.
Das funktionale und klare Design des Autoklaven sorgt optimales Einfügen in Ihr Praxisumfeld. Formgebung, Ausstattung und Design sind so gewählt, dass Funktionsgruppen leicht zu erkennen und zu pflegen sind. Das farbige Touchdisplay und das E-Light-Lichtsystem im Türgriff des Sterilisators tragen zur Anwenderfreundlichkeit, aber ebenfalls auch zur eleganten, modernen Optik des Autoklaven bei. Über das E-Light-System lässt sich der aktuelle Betriebszustand des Autoklaven auf einen Blick erkennen: Grün deutet auf das Zyklusende und somit sterile Beladung hin, gelb signalisiert sterile, aber nicht trockene Beladung und rotes Licht zeigt nicht sterile Beladung an.
Das sieben Zoll große E-Touch-Display des Autoklaven E10 von Euronda bietet eine klare, intuitive Menüführung und ein textunterstütztes Icon-System, das Anwendung und Programmauswahl vereinfacht. Das E-Help-System unterstützt Sie bei der Auswahl eines Sterilisationsprogrammes, nachdem Sie Art und Menge des Sterilisiergutes eingegeben haben. Der integrierte E-Timer ermöglicht die zeitliche Voreinstellung von Programmen im Sterilisator, um Ihren Praxisalltag optimal vorauszuplanen oder regelmäßige Intervalle für Testzyklen einzustellen.
Der E10 Autoklav von Euronda verfügt bereits serienmäßig über zahlreiche Schnittstellen, die eine leichte und sichere Dokumentation möglich machen. Sterilisationschargen können benutzerbezogen direkt am Autoklaven oder am Praxisrechner freigegeben werden. Die Freigabe wir so oder so digital archiviert. Alle Sterilisationsdaten werden auf einer SD-Speicherkarte gesichert und können per Netzwerkkabel oder WLAN vom Autoklaven übertragen werden. Zur Verwaltung kann die Software E-Data von Euronda genutzt werden, zur Freigabe auf Papier oder Kennzeichnung der Chargen kann der Autoklav mit verschiedenen Druckern ergänzt werden.
Als Stand alone Autoklav ist der E10 schnell einsatzbereit, er muss lediglich an eine 220-Volt-Steckdose angeschlossen werden. Die einfache Reinigung und Pflege des Sterilisators wird durch das bewährte Inspection System von Euronda gewährleistet. Dieses garantiert die zuverlässige Sterilisation und die Schonung der Instrumente. Die Seitenteile des Autoklaven lassen sich für die einfache Wartung leicht abnehmen, einzelne Baugruppen und -teile können bei Bedarf schnell und einfach ausgetauscht werden.
Der Leitfähigkeitsmesser garantiert jederzeit eine optimale Wasserqualität, die

den Sterilisator als auch Instrumente schont. Bei Übersteigung des Leitwertes erfolgt eine Warnmeldung. Wasserverunreinigen werden durch das Dirt Control System erkannt, herausgefiltert und das Schmutzwasser in einen separaten Tank geleitet. Die Vakuumpumpe des Autoklaven wird durch den Luft-Wasser-Separator geschützt, der Dampf, Pflegeöle und feinste Schmutzpartikel von der Luft trennt. Integrierte Wartungsprogramme unterstützen Servicetechniker bei der Prüfung Ihres Sterilisators und erleichtern so einen optimalen Betrieb und maximale Verfügbarkeit.

Spezifikation:

Art des Artikels: Klein-Sterilisator: Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 61,5 cm x 46 cm 45,5 cm

Fachbereich:
Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;Op

Stromversorgung: 230 V

Leistung: 2300 W

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: weiß

Garantielaufzeit: 24 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Klasse-B

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: integriert

Wartungsintervall: 24 Monate

geeignet für Textilien: Ja

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

Volumen Wassertank: 4 Liter

Betriebszeit Universalprogramm: 36 Min.

Betriebszeit Schonprogramm: 54 Min.

Trocknung: Trocknung integriert

Trocknungszeit: 15 Min.