



## MELAG WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE MELADEM 40

nach dem Ionenaustausch-Verfahren

Artikelnummer: 200188

Hersteller: Melag

UVP: 549,00 €

**Preis: 468,66 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 40 ermöglicht die preiswerte und zuverlässige Herstellung von demineralisiertem Wasser. Die Anlage beruht auf dem Ionen-Austauscher-Prinzip, das im Leitungswasser enthaltene verunreinigende Ionen wie Calcium und Magnesium gegen Wasserstoff- und Hydroxid-Ionen austauscht. Diese umweltfreundliche Methode der Wasseraufbereitung sorgt für Aqua dem bester Qualität für Ihre Geräte. MELAG-Autoklaven der Premium-Klasse, der Profi-Klasse und Euroklav werden so automatisch mit hochwertigstem Speisewasser versorgt. MELAdem 40 ist für Geräte konzipiert, die pro Tag nicht mehr als drei- bis viermal in Betrieb genommen werden. Die Halterung ermöglicht eine Montage

an der Wand im näheren Umfeld oder direkt am Autoklaven, wenn dieser zur automatischen Wassernachspeisung vorgesehen ist. Der Austausch der Mischbettharz-Patronen kann schnell und einfach vom Praxispersonal selbst durchgeführt werden.

Hinweis zur Verwendung in Kombination mit einer hausseitigen Entsalzungsanlage: Eine Enthärtungsanlage entnimmt dem Trinkwasser die härtebildenden Ionen und tauscht diese zum gleichen Teil mit Natriumionen aus. Dies hat den Effekt eines erhöhten Natriumanteils im Wasser. Natrium ist ein Salz auf der Kationenseite, die Ionenaustauscher bestehen aus einer Mischung aus Kationen und Anionen. Bei der Zuführung von Wasser mit erhöhtem Natriumionenanteil werden die Kationen im Ionenaustauscher einseitig belastet, was zu einer frühzeitigen Erschöpfung führt.

Hinweis: Der Gewährleistungszeitraum des Herstellers beginnt erst mit der dokumentierten Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Ionenaustauscher

Abmessungen Tx Bx H: 15,5 cm x 31,5 cm x 35 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 230 V - 240 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: weiß

Passend für Sterilisator: Vacuklav 29 VS+;Vacuklav 30 B+;Vacuklav 31 B+;Vacuklav 40 B+;Vacuklav 41 B+;Vacuklav 23 VS+;Vacuklav 24 B+;Vacuklav 23 B+;Vacuklav 44 B+;Vacuklav 43 B+

Gewicht: 3,7 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Volumen Wassertank: 1,4 Liter