



MELAG WASSERAUFBEREITUNGSANLAGE MELADEM 53

2 x 20-Liter-Ionenaustauscher-Patronen

Artikelnummer: 200053

Hersteller: Melag

UVP: 1.834,00 €

Preis: 1.506,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Wasseraufbereitungsanlage MELAdem 53 wurde konzipiert für den großen Bedarf an demineralisiertem Wasser. Die Anlage ist ideal für die Nutzung zur Schlusspülung im MELAtherm und zur gleichzeitigen Versorgung weiterer Geräte mit hochwertigem Aqua dem. Die Anlage besteht aus zwei mit regenerierbarem Harz gefüllten 20-Liter-Containern, die nach dem bewährten Ionenaustauschverfahren demineralisiertes Wasser produzieren. Dabei hat eine Patrone eine ausreichende Kapazität für ca. 2800 Liter hochwertiges Aqua dem bei einer durchschnittlichen Härte des Leitungswassers.

Für die Nutzung wird eine der Patronen an den Autoklaven und/oder MELAtherm angeschlossen. Die zweite Patrone dient als Reserve und kommt

zum Einsatz, wenn die erste Patrone verbraucht ist und regeneriert werden muss. Damit ist sichergestellt, dass es in Ihrer täglichen Arbeit nie zu einem Stillstand der Aufbereitung kommt und somit der optimale Prozess ständig gegeben ist.

Hinweis zur Verwendung in Kombination mit einer hausseitigen Entsalzungsanlage: Eine Enthärtungsanlage entnimmt dem Trinkwasser die härtebildenden Ionen und tauscht diese zum gleichen Teil mit Natriumionen aus. Dies hat den Effekt eines erhöhten Natriumanteils im Wasser. Natrium ist ein Salz auf der Kationenseite, die Ionenaustauscher bestehen aus einer Mischung aus Kationen und Anionen. Bei der Zuführung von Wasser mit erhöhtem Natriumionenanteil werden die Kationen im Ionenaustauscher einseitig belastet, was zu einer frühzeitigen Erschöpfung führt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ionenaustauscher

Abmessungen Tx Bx H: Ø 24 cm x 57 cm

Fachbereich:

Chirurgie; Orthopädie; Urologie; Dermatologie; Allgemeinmedizin; Dental; Gynäkologie; KfO; HNO; MKG; O

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: silber; blau

Passend für RDG: MELAtherm 10; MELAtherm 10 Evolution

Passend für Sterilisator: Vacuklav 29 VS+; Vacuklav 30 B+; Vacuklav 31 B+; Vacuklav 40 B+; Vacuklav 41 B+; Vacuklav 23 VS+; Vacuklav 24 B+; Vacuklav 23 B+; Vacuklav 44 B+; Vacuklav 43 B+

Gewicht: 18 kg

Garantielaufzeit: 12 Monate

Produktionskapazität bei 10°dH: 2800 Liter

Harzmenge: 20 Liter