



MEMMERT HEIßLUFTSTERILISATOR SN MIT NATÜRLICHER KONVEKTION

in verschiedenen Größen, mit einem oder zwei Displays

Artikelnummer: 202482

Hersteller: Memmert

Preis: ab 1.131,04 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Heißluftsterilisatoren S von Memmert werden für die Sterilisation von Gefäßen und Instrumenten genutzt und erfüllen alle relevanten Normen und Vorschriften für Medizinprodukte. Die SN-Geräte erfüllen den Sterilisationsvorgang über natürliche Konvektion. Unabhängig von Sterilisiergutmenge und Innenraumvolumen sind beste Ergebnisse und optimale Programmabläufe garantiert. Die Heißluftsterilisatoren sind problemlos validierbar. Die acht unterschiedlichen Baugrößen sowie die Wahl zwischen SingleDISPLAY oder TwinDISPLAY sorgen für optimale Passgenauigkeit Ihres gewählten Gerätes von Memmert.

Die integrierte Funktion SetpointWAIT von Memmert stellt sicher, dass erst die

Solltemperatur erreicht wird, bevor eine Fortsetzung des Programms erfolgt. Dadurch ist jederzeit garantiert, dass die erforderliche Sterilisierzeit und dadurch die komplette Abtötung auch hochresistenter Mikroorganismen unabhängig von Sterilisiergutmenge und Innenraumvolumen optimal gegeben ist. Diese Funktion kann auch mit zusätzlichen, frei positionierbaren Pt100-Temperatursensoren genutzt werden, wobei die Sterilisation dann erst bei Erreichen der Solltemperatur an allen Messpunkten beginnt. Auch im speziellen Anwendungsfall der Depyrogenisierung kann der Heißluftsterilisator S eingesetzt werden.

Die fast ausschließliche Verwendung von hochwertigem, rostbeständigem und einfach zu reinigendem Edelstahl im Innen- und Außengehäuse machen den Sterilisator S zu einem robusten, langlebigen Gerät. Das produktspezifisch abgestimmte Heizkonzept sorgt für präzises und homogenes Temperieren. Die Heißluftsterilisatoren bieten vielfältige Möglichkeiten für das Auslesen des geräteseitig protokollierten Datensatzes mithilfe von Schnittstellen, integriertem Datenlogger und der Software AtmoCONTROL. Bei TwinDISPLAY-Geräten ist die Software bereits inkludiert, diese kann einfach und schnell selbst auf dem PC installiert werden. Per Drag and Drop können hier eigene Programme mit eigens ausgewählten Plateauzeiten und Heizphasen nach Wunsch definiert werden, zusätzlich bietet AtmoCONTROL die Möglichkeit der Fernüberwachung für alle integrierten Geräte.

Elektronische Temperaturüberwachung, mechanische Temperaturbegrenzer sowie ein integriertes Selbstdiagnosesystem sorgen für einwandfreien und hochsicheren Betrieb des Memmert Sterilisators. Die Tür ist bei Bedarf mit wenigen Handgriffen in ca. 15 Minuten selbst umbaubar - das Lösen einiger Schrauben ermöglicht den Einbau der Tür in der anderen Richtung, sodass Sie den Türanschlag nach Wunsch anpassen können.

Die Einstellung von Parametern erfolgt direkt am ControlCOCKPIT von Memmert. Hier kann der Datenlogger ausgelesen, verwaltet und organisiert werden und Speicherinhalte in diversen Formaten abgelegt werden. Bei Alarmgrenzwerten löst das ControlCOCKPIT einen optischen Alarm aus und sendet diesen zusätzlich an eine oder mehrere festgelegte Mailadressen. Das TwinDISPLAY bietet zusätzlich die Programmierung und Speicherung von Rampen und Programmsequenzen sowie die synchrone Visualisierung des erstellten Programmablaufs während der Programmierung. Sich wiederholende Wochenprogramme können einfach eingestellt werden, ebenso wie eine anwendungsbezogene Wiederholungsfunktion. Modelle mit TwinDISPLAY bieten zusätzlich eine prozessgesteuerte, elektromagnetische Türverriegelung mit User-ID-Key, die keine Wünsche in puncto Sicherheit offenlassen. Sollten Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt doch zu einer Nutzung von zwei Displays entscheiden, ist dies durch eine leicht austauschbare Platte an der Vorderseite des Gerätes jederzeit unkompliziert möglich.

Hinweis: Da es sich hierbei um einen Artikel handelt, der nur auf Kundenbestellung gefertigt wird, ist eine Rückgabe ausgeschlossen! Sollten Sie eine Sonderanfertigung dieses Geräts benötigen, kontaktieren Sie bitte unseren

Support.

Spezifikation:

Art des Artikels: Heißluft-Sterilisator

Fachbereich: Tattoo;Veterinär;Labor

Stromversorgung: 220-240 V

Wasseranschluss: Stand alone

Farbe: silber

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 36 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Sterilisationsklasse: Heißluft

Verbindung: Netzwerkkabel

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Kammervolumen: 32 Liter;53 Liter;74 Liter;108 Liter;161 Liter;256 Liter;449 Liter;749 Liter

Luftumwälzung: natürliche Konvektion

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Nein

geeignet für Endoskope: Nein

Temperatur: 20-250°C