EURONDA THERMODESINFEKTOR EUROSAFE 60 DENTALPAKET

inkl. 2. Wasseranschluss und Zubehör für die Zahnarztpraxis

Artikelnummer: 203044
Hersteller: Euronda

Preis: Auf Anfrage

Beschreibung:
Im Lieferumfang enthalten:- Eurosafe 60 Thermodesinfektor mit zwei Wasseranschlüssen- USB-Stick- Ethernet Schnittstelle- Korb mit Injektorschiene für bis zu 8 Hand- und Winkelstücke- Siebkorb mit Deckel für Kleinteile (10 x 10 x 4 cm) (123009)- Einsatz für stehende Instrumente- Adapter zur Aufnahme von ZEG-Spitzen-Adaptern- 3x Adapter für ZEG-Spitzen (bitte bei Bestellung genauen Typ angeben)- 500 ml enzymatische Reinigungslösung Euroclean 120- 500 ml Klarspüler Eurobright 360- 1 kg Regeneriersalz
Der Thermodesinfektor Eurosafe 60 von Euronda ist die zuverlässige Praxislösung für die Reinigung und Desinfektion bei der Aufbereitung von Medizinprodukten. Aufbau und Größe sind besonders gut geeignet für die Nutzung in Zahnarzt- und Facharztpraxen. Die leicht zugängliche

Edelstahl-Waschkammer lässt sich effektiv mit Körben und Erweiterungen für Hohlkörperinstrumente, Kassettenlagerung oder Kleinteile bestücken, der Spülraum wird optimal ausgenutzt. Die serienmäßig integrierte aktive Trocknung mit Heißluft garantiert die normgerechte Reinigung und Desinfektion von Kritisch A- und B-Instrumenten. Die Aufbereitung von Hand- und Winkelstücken wird ebenfalls zuverlässig nach validiertem Verfahren durchgeführt.

Der Eurosafe 60 ist geeignet für verschiedene Hygieneumgebungen. Die Einbaubreite von 60 Zentimetern ermöglicht einen Einbau als Unterbaugerät (Einbauhöhe 83 Zentimeter) in Arbeitszeilen. Das kompakte Gerät lässt sich dank des Standsockels bequem beladen und ohne Umrüstung auch freistehend im Aufbereitungsraum betreiben. Die langlebigen Oberflächen des Gerätes bestehen aus rostfreiem Edelstahl und gehärtetem Sicherheitsglas, Display und Bedienknöpfe sind so vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Das glatte Design macht den Eurosafe 60 pflegeleicht und stabil. Die integrierte Tür im Sockel ermöglicht einen schnellen Zugang für Wartungsarbeiten.

Der Unterbau dient ebenfalls gleichzeitig als Aufbewahrung für Reiniger und Klarspüler, die über zwei integrierte Dosiereinheiten direkt aus dem Kanister in der exakten Menge in den Spülkreislauf gegeben werden. Dies spart Zeit, vermeidet Fehldosierungen und unterstützt einen validierten Prozessablauf nach RKI-Empfehlungen. Das Gerät ist optimal angepasst auf die Nutzung des Reinigers Euroclean 120 und des Klarspülers Eurobright 360, dadurch wird die Installationszeit verkürzt und es ist kein zusätzlicher Neutralisator nötig.

Der Eurosafe 60 ist einfach in der Handhabung und unterstützt einen effizienten Praxisbetrieb durch die vollautomatischen Spülprogramme, die mit einem Knopfdruck gestartet werden. Die zwei Edelstahl-Spülarme und Spülkanäle für verschiedene Hohlkörper gewährleisten eine gleichmäßige Wasser- und Trocknungsluft-Verteilung und damit eine gleichwertig hohe Reinigung und Trocknung der Instrumente von innen und außen. Die verschiedenen Programme passen optimal zu verschiedenen Beladungen, weitere individuelle Programme lassen sich selbst konfigurieren. Die Spülkammer mit einer Beladungs-Ebene bereitet wirtschaftlich Instrumente in geringer Anzahl auf, Hand- und Winkelstücke, Schläuche, ZEG-Spitzen und andere Hohlkörper werden über eigene Anschlüsse innen und außen gereinigt, gespült, desinfiziert und getrocknet.

Die Aufbereitung wird durch verschiedene integrierte Komponenten kontrolliert und gesichert. So überwachen zwei unabhängig arbeitende Temperaturfühler ständig die Temperatur, die leistungsfähige Spülpumpe sichert jederzeit den optimalen Spüldruck und die Durchflussrate, das Mehrfach-Wasserfilter-System fängt Rückstände auf und verhindert den Rückfluss in die Spülkammer und das große Farbdisplay ermöglicht jederzeit die Verfolgung des aktuellen

Reinigungsstatus, der Restlaufzeit sowie weiteren wichtigen Hinweisen zu Wartung und Sicherheit. Die Vollglastür gewährleistet ebenfalls den ständigen Blick auf den Reinigungsvorgang.

Die Dokumentation der wichtigen Prozessparameter findet während des Aufbereitungsvorganges statt und kann über USB-Anschluss oder LAN-Netzwerkschnittstelle ausgegeben werden. Der Eurosafe 60 ist ein Medizinprodukt nach Richtlinie 94/42/CEE und entspricht den Anforderungen der EN ISO 15883 sowie der Medizinprodukte-Betreiberverordnung für die validierte Reinigung und Desinfektion medizinischer Instrumente.

Gerne bieten wir Ihnen nach Verfügbarkeit unseres Servicenetzes auch eine fachmännische Inbetriebnahme und Einweisung an. Diese ist nicht im Preis inbegriffen. Voraussetzung für die einwandfreie Funktion dieses Thermodesinfektors ist die ordnungsgemäße Aufstellung und Einweisung durch geschultes Fachpersonal.

Spezifikation:

Art des Artikels: Thermodesinfektor;Sparpaket

Abmessungen Tx Bx H: 57,7 cm x 56 cm x 82,5 cm

Innenmaße: 45 cm x 40 cm x 34 cm

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Stromversorgung: 230 V

Wasseranschluss: Festwasseranschluss

Farbe: silber

Gewicht: 62 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Validierbarkeit: validierbar

Verbindung: USB

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 12 Monate

Kammervolumen: 60 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Nein

VE-Wasseranschluss: Ja

Betriebszeit Universalprogramm: 60 Min.

Betriebszeit Schnellprogramm: 50 Min.

Trocknung: Trocknung integriert