



EURONDA DURCHLAUFSIEGELGERÄT EUROMATIC PLUS

validierte Sterilgutverpackung mit Chargenkennzeichnung

Artikelnummer: 200441

Hersteller: Euronda

UVP: 2.390,00 €

Preis: 1.968,23 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Euromatic Plus von Euronda ist ein Durchlaufsiegelgerät zum validierten Versiegeln von Klarsicht-Sterilisierverpackungen nach EN 11607-2. Besonders geeignet ist es dort, wo regelmäßig viele Folien einer Breite auf einmal angefertigt werden müssen. Der Siegelvorgang startet sofort bei Einlegen eines Beutels und stoppt, sobald keine Folie mehr nachgelegt wird. Die Förderautomatik des Gerätes sorgt für präzise und schnelle Siegelung und produziert so zum Beispiel bis zu 80 Beutel pro Minute mit einer Beutelbreite von zehn Zentimetern.

Der weite Temperaturbereich zwischen 30 und 180°C ermöglicht die Nutzung verschiedenster Folienarten. Neben klassischen Papier-Folienkombinationen

sind so auch Kaltschweißungen bei Niedrigtemperaturen möglich. Temperatureinstellungen, Benutzerfreigaben und die Netzwerkübertragung können bequem und übersichtlich über das Display eingestellt werden. Die Dokumentations- und Validierungsdaten können einfach mit der frei verfügbaren E-Memory-Software separat auf dem PC ausgelesen und archiviert werden.

Wichtige Siegelparameter wie Temperatur, Geschwindigkeit und Anpressdruck können wahlweise auf einem USB-Stick oder einer SD-Karte gespeichert werden. Auf fehlerhafte Parameter wird über einen Warnton hingewiesen. Jeder Vorgang wird so rechtssicher dokumentiert und Siegelchargen können einzeln freigegeben werden. Auf Wunsch kann während der Schweißvorgangs eine Chargenkennzeichnung auf jede Verpackung gedruckt werden. Dies passiert ohne Zeitverlust parallel zum Siegelvorgang im Randbereich außerhalb der Siegelnaht.

Spezifikation:

Art des Artikels: Durchlaufsiegelgerät

Abmessungen Tx Bx H: 23,5 cm x 47,3 cm x 22 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Stromversorgung: 220-240 V

Leistung: 500 W

Farbe: weiß

Gewicht: 14 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate

Validierbarkeit: Validierbar

Dokumentation: integriert

Chargenfreigabe: extern

Wartungsintervall: 24 Monate

Siegelnahtbreite: 12,5 mm

Siegelnahtlänge: Unbegrenzt

Durchlaufgeschwindigkeit: 8 m / min